



時刻乾爽生活



熱乾燥


冬季沐浴後使用「熱乾燥」功能，能迅速改善浴室潮濕環境，並有效保持浴室空間舒適溫度。

涼乾燥

夏季沐浴時，如置身熱帶雨林。開啟「涼乾燥」功能後，帶來舒適的絲絲涼風，緩解密閉空間的悶熱感。



從頭到腳
樂享自動導風板設計




60°至120°自動送風

自動導風板設計，全方位送風，暖風穩定，製暖效果佳



集中送風模式
暖風覆蓋全身，速暖性強



擴散送風模式
溫暖浴室每個角落



天花式 **照明**
Ceiling Mount
Lighting
Thermo Ventilator
浴室寶

暖涼
乾爽



貼心小夜燈
暗夜光亮，精心守護



可調節燈光強弱



365日全天候乾衣

保持浴室溫暖乾燥的同時，快速烘乾衣物，即使回南天或下雨天，洗衣後也不怕難以晾乾，異味、細菌通通遠離。

1小時45分*


測試開始時環境溫度: 5°C

烘乾衣物: 2kg

浴室空間: W x D x H=160 x 160 x 230cm

浴室濕度: 60%

乾衣實驗基準: MSK-T-2334 (企業基準)



*乾衣時間視乎衣物質料而有所不同。

天花式照明

Ceiling Mount
Lighting
Thermo Ventilator

浴室寶



強/弱 LED燈



暖氣



涼乾燥



大風量換氣



防霉抗菌過濾網*



24小時換氣



乾衣



15重安全保障

金屬外殼

全密封裝
LED燈

防水保障
安心無憂慮

面板採用
防火材料

防霉抗菌
過濾網*

防過熱設計

溫度感應控制

設置
溫度保險絲

耐高溫材質

機體通過
IPX2防水測試

PTC加熱

智能關機功能

摩打內置
熔斷式溫度
保險絲

熔斷式
電流保險絲

加熱器前設置
不銹鋼防護網

*過濾網具有抗菌功能，其對金黃葡萄球菌抗菌率達致99.9%，大腸桿菌抗菌率達到99.9%
(檢測依據：JIS Z2801)



產品型號	40BLAH
額定電壓	220V, 50Hz
建議供應電源電流	13A
耗電量 (最高 / 換氣)	2,100 / 25W
風量 (換氣) - 快速 / 高 / 低檔	200 / 160 / 90CMH
IPX等級	機體IPX2；遙控器IPX4
淨重	6.4kg
安裝孔尺寸 (闊 x 高)	400 x 280mm
安裝距離 (高)*	> 200mm
體積 (闊 x 高 x 深)	472 x 350 x 197mm
照明總功率 (強 / 弱)#	10.5 / 3.5W

* 用於安裝產品的假天花與天花板距離需200mm以上。
照明總功率包括LED燈、待機及電子原件的功率消耗。

- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。
- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。

此產品目錄以環保紙及墨印刷



CAT-KTV2408



信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話：(852)2861 2767 傳真：(852)2865 6706

網址：www.shew.com.hk

電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：

信興電器服務中心有限公司

辦公室：香港新界葵涌葵興街2號信興中心1樓

電話：(852)2406 5666 傳真：(852)2408 0316

網址：www.shesc.com