

時尚設計

- 1 超薄機身** — 機身厚度僅 15cm 至 17cm, 節省浴室空間
- 2 慳位設計** — 適合安裝在不同家居環境
- 3 強化玻璃面** — 設計簡約、高雅時尚、易潔耐用
- 4 LED 數字顯示屏** — 方便檢視選定溫度



2020年新品
晶凝白



熱賣顏色
曜亮黑

規格



速熱式電熱水爐種類 Type	中央式		花灑式	
容量 Capacity (L)	19 L	22 L	12 L	19 L
尺寸 Dimension (H x W x D) (mm)	655 x 420 x 170	735 x 420 x 170	503 x 420 x 150	655 x 420 x 160
重量 Weight (kg)	淨重 Net Weight	17.2	11.2	14
	連水重 Operating Weight	36.2	23.2	33
額定電壓 Rated Voltage	220V ~ 50Hz			
額定功率 Rated Power	3,000 W			
最高溫度 Highest Temperature	75°C			
出入水喉管 Pipe Connection	1/2"			
配件 Special Accessories	專屬空氣加壓花灑、金屬花灑喉、壓力及超溫感應排放閥		專屬空氣加壓花灑、冷熱水混合水掣、金屬花灑喉	

入水要求 Water Supply Source: 自來水或水箱供應 Main or water tank
 入水壓力 Water Supply Pressure: 600kPa (6 bar) 以下。若高於此, 用戶必須額外加裝減壓閥將水壓調低。若水壓超過 600kPa 而沒有配備合適減壓閥, 本公司有權拒絕為熱水器進行安裝或維修, 與及因此導致熱水器的損毀或造成的其他後果, 概不負責。
 Maximum 600kPa (6 bar), otherwise a separate pressure control device is necessary. If water supply pressure exceeds 600kPa and an appropriate pressure control device is not installed, Energy Trading Co. Ltd. may refuse to provide installation and repair service, the user is liable for the consequences and if there's any damages to the appliance
 本產品均配備原廠配件, 若客人拒絕安裝任何相關配件, 因而導致產品故障或造成損失, 本公司概不負責。
 This product is equipped with original manufactured accessories. If the customer refuses to install any related accessories, the company will not be liable for product failure or loss.



* 零件 2 年保用
 * 保用條款詳情可瀏覽網址:
www.energytrading.com.hk



信興電工工程有限公司
 SHUN HING ELECTRIC WORKS AND ENGINEERING CO., LTD.

總經銷
 Sole Distributor

安力貿易有限公司
 香港液體氣(集團)有限公司附屬機構

電話 Tel: (852) 2300 1210 傳真 Fax: 2300 1255
 網址 Website: www.energytrading.com.hk 電郵 Email: enquiry_en@hkjpg.com.hk
 地址 Address: 九龍彌敦道 469-471 號新光商業大廈十三樓
 13/F, Sunbeam Commercial Bldg, 469-471 Nathan Road, Kowloon

客戶服務熱線
 Customer Service Hotline

HOME 'N KITCHEN LIMITED
 家居堡有限公司

2667 6662
 網址 Website: homenkitchen.com.hk
 電郵 Email: cs_homenkitchen@hkjpg.com.hk



-最新- 超薄 速熱式

電熱水爐系列

時尚·節能·沐浴新體驗。



2020年新品
晶凝白

熱賣顏色
曜亮黑

2020年度全新晶凝白正式登場, 另有熱賣顏色曜亮黑同時發售

嶄新技術



1 技術原理

採用智能調控熱交換速熱原理，利用熱力向上升的原理，首先加熱爐內頂部的室溫水。加熱後的溫水會通過管道注入到中央儲水缸進行二次加熱，加快製熱效能。

2 五分鐘速熱效能

膽中膽二次加熱設計，把爐內部份已加熱的熱水注入爐內中央儲水缸內集中加熱，只須預熱5分鐘，熱水溫度可達40°C[△]。

4 節能環保

電熱水爐內壁鋪有厚厚的保溫棉，大大減低加熱時的熱能流失，提升能源效益。使用電力加熱，不需燃燒氣體，不會造成廢氣排放，較氣體熱水爐環保且安全。

3 穩定及延長熱水供應

開啓熱水爐預熱時，爐內室溫水會被加熱，而爐內水壓會把熱水注滿中央儲水缸。在使用熱水時，爐內儲水缸的熱水會再被加熱，並循環不斷地注入室溫水加熱，保持熱水供應穩定。

5 優質組件[△]

- 德國恆溫控制裝置
- 瑞典發熱芯
- 美國超溫斷路裝置
- 澳洲超溫及壓力感應排放閥
- 304 不鏽鋼內膽

[△] 入水溫度為 20°C

[△] 廠方或因零件供應量，轉換其他品牌同等級別之零件而不另作通知

多重安全保護裝置

自動恆溫裝置

使用者可自行選定最高水溫，熱水被加熱至已選定溫度後，熱水爐便會停止加熱。當水溫下降至低於選定溫度時，恆溫裝置會使熱水爐再次啟動，令熱水持續加熱，回復至選定溫度。

安全排氣花灑

專屬空氣加壓花灑會適時排出爐內過多蒸氣，降低熱水爐內膽的氣壓，防止內膽或管線受損壞。

超溫斷路裝置

當恆溫裝置未能正常運作，水溫不正常地持續升至 85°C 時，超溫斷路裝置會自動切斷電源，停止加熱以確保安全。

超溫感應排放閥

當熱水爐內水溫不正常地持續升至 99°C 時，安全閥會自動開啟，排出因過熱而產生的壓縮蒸氣以確保安全。

壓力感應排放閥

當熱水爐內壓力超過 1,000kpa (10bar) 時，安全閥會自動開啟，將水排出，降低熱水爐內膽的氣壓，防止內膽或管線受損壞。

防倒流閥裝置

在未能正常供水的情況下，為了防止熱水爐產生抽回現象，防倒流閥會自動打開，保障熱水爐內膽不受損壞及保護發熱芯不會因缺水而乾燒。

■ 適用於中央式及花灑式電熱水爐

■ 只適用於中央式電熱水爐

空氣加壓調控

專屬空氣加壓花灑

安全、環保、舒適

專屬空氣加壓花灑除了保障熱水爐安全外，更為你帶來沐浴新體驗。花灑相比一般沐浴花灑，配備了空氣加壓調控，使空氣與水流融合，加強花灑出水力度，不用開大水流，亦能享受舒適沐浴時間，節省用水。



▲ 空氣加壓，淋浴感增強

樂信牌超薄速熱式電熱水爐

15cm 超薄

超薄機身，節省空間。

5分鐘速熱

超短預熱時間，熱水溫度便可達到 40°C[△]，更省時間。

40分鐘超長沐浴體驗

當熱水爐預熱達最高溫度後，沐浴時間可達 40 分鐘*。

3,000W 低耗電

採用速熱式技術，其耗電量相等於家用風筒，更節能慳電。

單相用電

不受大廈屋苑電力限制，適合大多數家庭，包括公屋、村屋及唐樓等。

VS

傳統儲水式及即熱式電熱水爐




機身較厚

傳統式電熱水爐機身厚度約 30 cm 以上。




15分鐘預熱

傳統儲水式電熱水爐，預熱需要 15 分鐘以上。



與時間競賽

普遍傳統儲水式沐浴時間只有約 15 分鐘。



高耗電

大多數即熱式電熱水爐耗電達 18,000W 以上。



三相用電

18,000W 即熱式電熱水爐需由三相電力支援，卻甚少住宅能提供三相電。

*以 RWHT-CT21L 為例，出水流量為 4L/min，入水溫度 20°C，出水溫度為 40°C，熱水維持時間為 42 分 37 秒。